


N°	Désignation de la pièce	Références	
		8320.00	8320.20
1	Plateau fixe	83200028	83202028
2	Agrafe de fixation de la grille	70458	70458
3	Grille de brûleurs	52201	52201
4	Chapeau de brûleur 1/2 rapide	83200050	83200050
5	Chapeau de brûleur rapide	83200049	83200049
6	Thermo élément Long. 320	70062	70062
7	Thermo élément Long. 320	70062	70062
8	Manette	50101	50101
9	Raccordement gaz (voir notice)	83200065	83200065
10	Bouche trou	83200022	83200022
11	Carter	70717	70717
12	Jonc périphérique autocollant	83610063	83610063
13	Fixation de table	83200044	83202044
14	Brûleur rapide	51497	51497
15	Ressort de fixation de brûleur	83200027	83200027
16	Patté support robinet	83200053	83202053
17	Rampe d'alimentation complète	83200043	83202043
18	Brûleur 1/2 rapide	89610062	89610062
19	Fixation de table	52167	52167
20	Raccord de centrage brûl. 1/2 rapide	52203	52203
21	Écrou de blocage robinetterie	52168	52168
22	Raccord de centrage brûl. rapide	83200076	83200076
*	Jeu d'injecteurs gaz butane-propane		
*	Alimentation brûleur rapide		
*	Robinet 1/2 rapide à sécurité		
*	Robinet rapide à sécurité		
*	Raccord en T		

* non repéré

NOTICE TECHNIQUE :

VUE ECLATÉE



N° 016670

Durée de validité : UN AN.

CONTROLE

517800

Cachet du Vendeur :

Date de l'achat :

M. et Mme Raymond CLAUDON
7, place de la Mairie
49000 STE-GEMMES-S/LOIRE
Tél. 41 68 18 43

EINO

R...

DOMINOS ENCASTRABLES

8320 - 09

8320 - 20

CATÉGORIE I 3
BUTANE — PROPANE

**NOTICE D'EMPLOI
ET D'ENTRETIEN**

NOTICE TECHNIQUE

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT MÉNAGER
COGEM : 88, rue de Bellune - 79009 NIORT CEDEX

— Téléphone : (49) 24-80-03 —

ENCASTREMENT :

Le meuble support doit avoir sur le dessus une ouverture de 450 mm. de largeur sur 320 mm. de profondeur. Aménager si possible une aération dans le meuble support de manière à ventiler le fond de l'appareil.

RACCORDEMENT :


— Les dominos peuvent être raccordés à une source de gaz de 3 façons différentes :

1^{re}) Raccordement rigide : sortie sur raccord Ø 21 au pas du gaz (G 1/2).

2^e) Raccordement rigide : sortie lisse Ø 8 en acier protégé.

3^e) Raccordement souple sur about annelé : ATTENTION : le tuyau normalisé doit être visible sur toute sa longueur (de l'appareil au robinet d'arrêt ou à la bouteille) et facilement accessible.

— Pour le gaz butane en bouteille, utiliser en amont un détendeur normalisé 28 mbar.



Le raccordement étant effectué, vérifier à l'eau savonneuse l'étanchéité aux raccords.

INJECTEURS ET DÉBITS :

BRULEURS	Puissance Nominale Watts	BUTANE PROPANE	
		Ø Inj. mm	Débit G/h
Rapide	2450	0.78	178
Auxiliaire	1000	0.50	72

EMPLOI :

Manœuvre des robinets :

Tous les robinets sont à verrouillage en position fermée. (Point repère en haut, sur le disque du bandeau de façade).

Pour ouvrir, pousser la manette, puis tourner vers la gauche. Le robinet est ouvert lorsque le point repère de la manette est en face de la grande flamme, la petite flamme correspond au ralenti.

Choix des récipients :

Utiliser sur le brûleur rapide des casseroles de 18 à 26 cm.

Utiliser sur le brûleur semi-rapide des casseroles de 10 à 20 cm.

Allumage des brûleurs :

* Modèle 8320.09

Après avoir placé le récipient sur la grille, présenter une flamme aux orifices du brûleur et ouvrir le robinet correspondant. Régler ensuite à volonté la longueur de la flamme.

* Modèle 8320.20

Pour allumer un brûleur, appuyer à fond sur la manette et tourner le robinet d'un quart de tour pour amener le point repère sur la grande flamme. Présenter une allumette enflammée aux orifices de sortie du chapeau de brûleur en maintenant la manette enfoncée pendant 30 secondes environ pour permettre l'enclenchement de la sécurité. Relâcher. Si le brûleur ne tient pas allumé, recommencer l'opération. Régler ensuite à volonté la longueur de la flamme.

ENTRETIEN :

Le domino étant entièrement émaillé, se nettoie très facilement avec une éponge humide.

GARANTIE CONTRACTUELLE

Cette garantie n'est pas exclusive du bénéfice, à votre profit, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Cet appareil a été soigneusement contrôlé en cours de fabrication. Il doit donc vous donner toute satisfaction. Il est par ailleurs garanti, pendant sa première année d'utilisation, contre tous vices de fabrication ou de fonctionnement.

Cette garantie porte exclusivement sur le remplacement **GRATUIT** des pièces reconnues défectueuses.

Comment faire jouer cette garantie ?

Avant tout, vérifiez par la lecture du mode d'emploi que vous n'avez commis aucune erreur dans la manipulation de l'appareil.

Ne retournez jamais un appareil sans notre accord, surtout si vous ne possédez pas son emballage d'origine intact. Le transport pourrait, en effet, provoquer une détérioration grave de l'appareil, ce qui vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.

Informez-vous, dans un premier temps, du défaut constaté. Dans 99 % des cas, nous pouvons déceler, d'après vos indications, la pièce défectueuse qui vous sera envoyée gratuitement.

Dans le cas où, malgré tout, vous deviez nous retourner l'appareil, logez-le dans son emballage d'origine, protégé lui-même par un suremballage solide.

Faites l'expédition en port payé, tout envoi en port dû sera refusé.

Joignez à l'appareil, dans son emballage, le volet détachable ci-dessous à :

COGEM : 88, rue de Bellune — 79009 NIORT CEDEX

CONTRACTUELLE



COGEM

88, Rue de Bellune - 79009 NIORT CEDEX

Dominos Encastrables

8320 - 09

8320 - 20