

## ENTRETIEN CONSEILLÉ DES BAIES

Il est indispensable de prêter attention aux produits que vous utilisez lors de l'entretien des baies acryliques du fabriquant SEITZ.

Afin d'éviter les erreurs, SEITZ a créé une gamme de produits d'entretien spécialement conçus pour les baies acryliques.

Le nettoyeur : permet le nettoyage, empêche l'attraction de la poussière et la formation de fissures. (spray de 250 ml)

Le polish : enlève les petites éraflures, les tâches mates, et les traînées sur la surface. Il ne contient pas de solvant préjudiciable. (tube de 75 ml)

Le chiffon doux : très résistant et lavable jusqu'à 40°C.

Merci de vous adresser à votre concessionnaire pour commander ces produits.

## BATTERIE AUXILIAIRE

La batterie auxiliaire : accumulateur spécialement étudié pour les décharges lentes de 300 à 400 cycle.

### **CAPACITÉ NOMINALE :**

95 ou 100Ah / décharge 20 heures


En cas d'usage intensif : 75 Ah / 5 heures

En cas d'usage minimal : 100 Ah / 100 heures

### **ENTRETIEN :**

1 an dans des conditions normales d'utilisation.

## TABEAU DE DISTRIBUTION NE 129F



- FONCTIONS :**
- Recharge de la batterie moteur :*
- a) Lorsque le moteur tourne
  - b) Avec le chargeur de batterie branché sur le 220V mais la priorité est donnée à la batterie auxiliaire.
- Recharge de la batterie auxiliaire :*
- a) Lorsque le moteur tourne, mais donne priorité à la batterie moteur.
  - b) Avec le chargeur de batterie branché
  - c) Avec le panneau solaire : par le limiteur de charge du panneau

### *Séparateur électronique de batterie :*

Un dispositif électronique commandé par le contact moteur insère le parallèle si la tension de l'alternateur est supérieure à 13,3V et le coupe si le contact est coupé ou si la tension est inférieure à 12V.